# 4х-канальный логгер данных температуры и влажности в металлическом корпусе с разъемами для внешних зондов

Артикул: 0572 1766

Ра

По

Те
хр

Те
ра

Кл
за

Пи

Ра

## НАЗНАЧЕНИЕ 4Х-КАНАЛЬНОГО ЛОГГЕРА ДАННЫХ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ С РАЗЪЕМАМИ ДЛЯ ВНЕШНИХ ЗОНДОВ TESTO 176 H2

В тех случаях, когда традиционные логгеры данных влажности слишком "чувствительны" для окружающих условий, свои преимущества демонстрирует модель **testo 176 H2**. Прочный металлический корпус обеспечивает устойчивость к механическим воздействиям и критическим условиям среды измерений. Логгер данных оснащен двумя разъемами для внешних зондов влажности, которые могут быть установлены в помещении согласно индивидуальным требованиям.

## ОСОБЕННОСТИ 4Х-КАНАЛЬНОГО ЛОГГЕРА ДАННЫХ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ С РАЗЪЕМАМИ ДЛЯ ВНЕШНИХ ЗОНДОВ TESTO 176 H2

- Объем памяти на 2 млн. значений;
- Ресурс батареи до 8 лет;
- Стандартные батареи (типа АА); возможность замены пользователем;
- Прочный металлический корпус (без дисплея) защищает прибор от механических воздействий, например, от ударов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4Х-КАНАЛЬНОГО ЛОГГЕРА ДАННЫХ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ С РАЗЪЕМАМИ ДЛЯ ВНЕШНИХ ЗОНДОВ TESTO 176 H2

| Параметр | Значения |
|---|---|
| Сенсор | NTC / емкостный сенсор влажности |
| Каналы | 2 зонда, 4 внешних канала |
| Единицы измерения | °C, °F, %ОВ, tтр, г/м3, tшар.см.тер. |
| Диапазон измерений | -20 ... +70 °C<br>-40 ... +70 °Ctd<br>0...100 %ОВ |
| Погрешность | ±0.2 °C (-20 ... +70 °C)<br>±0.4 °C (ост. диапазон) |
| Разрешение | 0.1 °C<br>0,1 %ОВ |
| Ресурс батареи | 8 лет, с периодичностью измерения 15 мин. |
| Рабочая температура | -20 ... +70 °C |
| Температура хранения | -40 ... +85 °C |
| Размеры | 103 x 63 x 33 мм |
| Тип батареи | 1 литиевая батарея |
| Класс защиты | IP65 |
| Частота измерений | 1 с - 24 ч |
| Память | 2 млн. значений |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 176 H2

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Логгер данных температуры и влажности testo 176 H2 с разъемами для подключения 2 внешних зондов (NTC/емкостного сенсора влажности) | 1 |

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 2 | Настенный держатель | 1 |
| 3 | Замок | 1 |
| 4 | Батарейки | 1 |
| 5 | Заводской протокол калибровки | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
**+7 (495) 258-80-83**