3410/1 и АКИП-3410/3

Артикул: 803386

Описание Опция 1 АКИП-3410/1 и АКИП-3410/3

Интерфейс GPIB+ LAN. Для генераторов: АКИП-3410/1 и АКИП-3410/3 .

Купить опцию 1 АКИП-3410/1 и АКИП-3410/3, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Характеристики Опция 1 АКИП-3410/1 и АКИП-3410/3

Количество каналов	1
Частотный диапазон ОТ	1 мкГц
Частотный диапазон ДО	80 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	±2E-5 опция ±2E-7
Выходной уровень (минимум)	0,1 мВпик-пик
Выходной уровень (максимум)	10 Впик-пик
Выходной импеданс (Ом)	50
ЦАП (бит)	14
Память (СПФ)	512 кБ
Виды модуляции	АМ ЧМ ФМ ЧМн ШИМ BPSK
ГКЧ	Да
BURST Пакетный режим	Да
Экран (см, разрешение)	TFT 9 см
Особенности	Стандартные формы сигналов - 5 видов. Формирование сигналов произвольной формы до 25 МГц, дискретизация до 300 МГц (память для хранения сигналов 60 МБ).Опция - стерео ЧМ.
Интерфейс	USB RS-232 опция - GPIB опция - LAN

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование