



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

3-х канальный логгер данных температуры с внутренним сенсором и разъемами для 2-х внешних сенсоров



Ра
По
Тел
хр:
Тел
ра:
Пи
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ЛОГГЕРА TESTO 177- T3

testo 177- T3, логгер данных температуры, 3-х канальный, с внутренним сенсором, 2 гнездами для зондов, контактным кабелем для соединения с дверью, настенным держателем и заводским протоколом калибровки

- Непрерывное документирование, в том числе, на протяжении многих лет
- Считывает данные, не прерывая измерительный процесс
- Анализ данных в графической форме или в форме таблиц с функцией отправки по электронной почте

testo 177- T3, документирует одновременно показания температуры в 3 местах замеров, обеспечивая непрерывность холодильной цепочки во время транспортировки продукции, осуществляет событийный логгинг и контроль параметров производственных процессов.

- Одновременное измерение температуры в разных местах замеров
 - Непрерывное документирование, в том числе, на протяжении многих лет
 - Считывает данные, не прерывая измерительный процесс
 - Анализ данных в графической форме или в форме таблиц с функцией отправки по электронной почте
 - Память логгера до 48,000 измерительных блоков
 - Возможность дистанционного подключения через GSM модем оповещения
- Источник: https://www.souz-pribor.ru/catalog/energy_laboratory/izmeriteli-registratory-loggery-temperatury-i-vlazhnosti/testo-177-t3/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESTO 177-T3

Параметр	Значение
Память	48000
Температура хранения	-40 ... +85 °C
Рабочая температура	-40 ... +70 °C
Тип батарейки	Литиевая батарейка
Срок службы батарейки	> 5 часов*
Вес	127 г.
Габариты	103 x 64 x 33 мм
Тип зонда NTC	
Диапазон измерений	-40 ... +70 °C
Погрешность	±0.4 °C (-25 ... +70 °C) ±0.8 °C (-40 ... -25.1 °C)
Разрешение	0.1 °C
Тип зонда NTC2	
Диапазон измерений	-40 ... +120 °C
Погрешность	±0.2 °C (-25 ... +70 °C) ±0.4 °C (в ост. диапазоне)
Разрешение	0.1 °C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 177-T3

1.	Testo 177-T3
2.	Инструкция по применению
3.	чехол

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83