



Tei
pa

Ти
ба

Ни
те!

Be
TeiTel
xp;

По

Pa:

Pa:

Be

ОПИСАНИЕ МИНИ-ТЕРМОМЕТРА ПОВЕРХНОСТНОГО TESTO

Мини-термометр поверхностный, с батареей, длина измерительного наконечника 120 мм, диаметр измерительного наконечника 15 мм. Прибор оснащен расширенным измерительным наконечником, что делает его особенно удобным для проведения измерений температуры поверхности.

ОСОБЕННОСТИ МИНИ-ТЕРМОМЕТРА ПОВЕРХНОСТНОГО TESTO

- Универсальный прибор для измерения поверхностной температуры;
- Большой четкий дисплей;
- Диапазон измерений -50 ... +300 °C;
- Индикатор ресурса батареи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИ-ТЕРМОМЕТРА ПОВЕРХНОСТНОГО TESTO

Параметр	Значение
Измерение температуры	
Диапазон измерений	-50 ... +300 °C
Погрешность	±1 °C (-30 ... +250,0 °C) ±2 °C (в остальном диапазоне)
Разрешение	0,1 °C (-19,9 ... +199,9 °C) 1,0 °C (в остальном диапазоне)
Общие характеристики	
Размеры (ДхШхВ)	145 x 45 x 25 мм
Рабочая температура	-10 ... +50 °C
Корпус	ABS
Длина трубки зонда	120 мм
Длина наконечника трубки зонда	10 мм
Диаметр трубки зонда	3,5 мм
Диаметр наконечника трубки зонда	15 мм
Тип батареи	круглая LR44
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	одна строка
Температура хранения	-20 ... +70 °C
Вес	18 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO МИНИ-ТЕРМОМЕТР ПОВЕРХНОСТНЫЙ

№	Наименование	Количество
1	Testo мини-термометр поверхностный	1
2	Батарейка LR44	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83