лометраповерхностный — для измерения поверхностной

температуры

Артикул: 0560 1109



Ни тег Ве теі Tei xpa По Pa

Tei pa Ти ба

ОПИСАНИЕ МИНИ-ТЕРМОМЕТРА ПОВЕРХНОСТНОГО TESTO

Мини-термометр поверхностный, с батарейкой, длина измерительного наконечника 120 мм, диаметр измерительного наконечника 15 мм. Прибор оснащен расширенным измерительным наконечником, что делает его особенно удобным для проведения измерений температуры поверхности.

ОСОБЕННОСТИ МИНИ-ТЕРМОМЕТРА ПОВЕРХНОСТНОГО TESTO

- Универсальный прибор для измерения поверхностной температуры;
- Большой четкий дисплей;
- Диапазон измерений -50 ... +300 °C;
- Индикатор ресурса батареи.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU MUHU-TEPMOMETPA ПОВЕРХНОСТНОГО TESTO

Параметр	Значение	
Измерение температуры		
Диапазон измерений	-50 +300 °C	
Погрешность	±1 °C (-30 +250,0 °C) ±2 °C (в остальном диапазоне)	
Разрешение	0,1 °C (-19,9 +199,9 °C) 1,0 °C (в остальном диапазоне)	
Общие характеристики		
Размеры (ДхШхВ)	145 х 45 х 25 мм	
Рабочая температура	-10 +50 °C	
Корпус	ABS	
Длина трубки зонда	120 мм	
Длина наконечника трубки зонда	10 мм	
Диаметр трубки зонда	3,5 мм	
Диаметр наконечника трубки зонда	15 мм	
Тип батареи	круглая LR44	
Тип дисплея	LCD	
Размер дисплея	одна строка	
Температура хранения	-20 +70 °C	
Bec	18 г	

Nº	Наименование	Количество
1	Testo мини-термометр поверхностный	1
2	Батарейка LR44	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83