до 250°С - минитермометр

Артикул: Testo 0560 1111

Те
ра

Ни
те

Ве
те

По

Пи

Ра

НАЗНАЧЕНИЕ TESTO 0560 1111

Контактный термометр **Testo 0560 1111** с погружным наконечником предназначен для контроля температуры воздуха, жидкостей и сыпучих материалов, в том числе, и продуктов питания. Зонд длиной 213 мм позволяет измерять температуру на любой глубине.

ПРЕИМУЩЕСТВА TESTO 0560 1111

- Расширенный температурный диапазон от -50 °С до +250 ° для применения прибора в различных сферах.
- Универсальное использование – контактный термометр служит для замеров температуры в разных средах:
  - методом погружения зонда в субстанцию производится контроль температуры жидкостей, сыпучих материалов, вязких желе- и пастообразных сред, в труднодоступных точках благодаря длине зонда;
  - бесконтактным методом измеряется температура воздуха.
- Широкая сфера применения контактного термометра Testo 0560 1111 – в пищевой промышленности при изготовлении, хранении и транспортировке продуктов, в сфере общественного питания, в быту.
- Простое управление – заключается в простой последовательности действий: включение, измерение, выключение.
- Результаты измерений выводятся на контрастный ЖК-дисплей. Благодаря крупным символам, вы легко считаете показания прибора даже при слабом освещении.
- Для питания термометра используется стандартная батарейка LR44. Уровень заряда отображается на специальном индикаторе на панели прибора, благодаря чему, вы всегда вовремя замените элемент питания.
- Купить контактный термометр Testo 0560 1111, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Компания ТД «ЭСКО» является крупнейшим официальным дистрибьютором продукции TESTO в России.

Наши преимущества:

- Гибкая система скидок для оптовых клиентов.
- Самые большие складские остатки TESTO в России. Все ходовые позиции в наличии.
- Низкие цены на поверку приборов. Поверка за 5-7 рабочих дней.
- Экономия на логистике. Возможность отгрузки от наших филиалов в регионах.

Позвоните по телефону **8 (800) 350-70-37** или отправьте запрос и получите самое выгодное предложение на рынке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 0560 1111 ДО 250°С

Параметр	Значение
Рабочая температура	-10 … +50 °С
Элемент питания	Круглая батарейка LR44
Диапазон измерений	-50 … +250 °С
Погрешность	±1 °С (-10 … +99.9 °С)
Длина зонда	213 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование