

# телечон в москве поставля в мунис з до тв по метрования в мунис з до та по та по мунис з до та по та по мунис з до та по мунис з до та по т измерения температуры воздуха, жидкостей, порошкообразных и сыпучих материалов

Tei

Ти

Ни тег Be тег Tei xpa По Pa Pa Ве

Артикул: 0900 0530



### ОПИСАНИЕ МИНИ-ТЕРМОМЕТРА С ПРОНИКАЮЩИМ ЗОНДОМ И СИГНАЛОМ ТРЕВОГИ TESTO

Доступный по цене мини-термометр с сигналом тревоги при достижении максимальных/минимальных значений. Сочетание компактного размера и превосходного качества! Проникающий зонд через кабель (80 см) постоянно подключен к прибору и применяется для измерения температуры воздуха, жидкостей, порошкообразных и сыпучих материалов.

#### ОСОБЕННОСТИ МИНИ-ТЕРМОМЕТРА С ПРОНИКАЮЩИМ ЗОНДОМ И СИГНАЛОМ ТРЕВОГИ TESTO

- Настраиваемый звуковой сигнал по минимальному и максимальному значению температуры;
- Постоянно прикрепленный зонд;
- Зажим для установки и крепления прибора к стене;
- Диапазон измерений: от -20 до 150 °C.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИ-ТЕРМОМЕТРА С ПРОНИКАЮЩИМ ЗОНДОМ И СИГНАЛОМ ТРЕВОГИ **TESTO**

	•	
Параметр	Значение	
Измерение температуры		
Диапазон измерений	-50 +150 °C	
Погрешность	±1 °C (-30 +150 °C) ±2 °C (в остальном диапазоне)	
Разрешение	0,1 °C (-19,9 +150 °C) 1 °C (-5020 °C)	
Общие характеристики		
Размеры (ДхШхВ)	100 x 64 x 18 мм	
Рабочая температура	-10 +50 °C	
Корпус	ABS	
Длина трубки зонда	190 мм	
Длина наконечника трубки зонда	8 MM	
Диаметр трубки зонда	3,5 мм	
Диаметр наконечника трубки зонда	2 мм	
Питание	Батарейки ААА 2 шт.	
Ресурс батареи	500 ч.	
Тип дисплея	LCD	
Размер дисплея	одна строка	
Температура хранения	-20 +70 °C	
Bec	135 г	

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO МИНИ-ТЕРМОМЕТР С ПРОНИКАЮЩИМ ЗОНДОМ И СИГНАЛОМ ТРЕВОГИ

Nº	Наименование	Количество
1	Testo мини-термометр с проникающим зондом и сигналом тревоги	1
2	Зажим для крепления	1
3	Батарейка ААА	2

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83