лект 1-канальный мини-логгер данных температуры с USB-интерфейсом

Артикул: 0572 0561

Ра

По

Те
хра

Те
ра

Кл
за

Пи

Ра

ОПИСАНИЕ

USB-интерфейс позволяет считывать данные измерений, что обеспечивает быстрый и интуитивный анализ данных. Память testo 174T рассчитана на 16 000 показаний, что говорит о возможности использования данной модели в процессе транспортировки продуктов.

ОСОБЕННОСТИ

- Память на 16000 измеренных значений, ресурс батареи - около 500 дней.
- Водонепроницаемый (класс защиты IP 65), соответствует требованиям HACCP, сертифицирован согласно EN 12830.
- Анализ данных: доступны три версии ПО, базовое ПО бесплатно.
- Преимущество комплекта: наличие USB-кабеля для передачи данных на ПК.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон измерений	-30 ... +70 °C
Погрешность	±0,5 °C (-30 ... +70 °C
Разрешение	0,1 °C

Параметр	Значение
Измерительное устройство	Температура контактно
Класс защиты	IP65
Тип сенсора	NTC
Каналы	1
Стандарты	EN 12830
Гарантия	2 года
Тип батареи	2 литиевые батарейки (CR2032)
Ресурс батареи	500 дней (с периодич. измерен. 15 мин. , +25 °C)
Размеры	60 x 38 x 18 mm
Рабочая температура	-30 ... +70 °C
Температура хранения	-40 ... +70 °C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 174T КОМПЛЕКТ

Наименование	Количество
USB-кабель	1
Настенное крепление	1
Батарейки (CR 2032 литиевые)	2
Заводской протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83