



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0572 1753



Описание testo 175 T3

Функциональность логгеров со встроенными сенсорами ограничена измерительными возможностями используемых датчиков. Логгер температуры Testo 175 T3 использует для измерений подключаемые зонды, у которых в качестве чувствительного элемента служит термопара, благодаря чему обеспечивается мониторинг как низких (до -50°C), так и высоких (до $+1000^{\circ}\text{C}$) температур, что не могут делать другие модели регистраторов данных.

Преимущества логгера Testo 175 T3

Благодаря наличию двух измерительных каналов, логгер Testo 175 T3 обеспечивает параллельный мониторинг в двух точках замера, которые могут быть удалены друг от друга. Используя удлинительные кабели для подключения зондов, вы можете разместить сам логгер в наиболее удобном месте, в удалении от высокотемпературных зон.

Большой выбор датчиков разного типа обеспечивает гибкое и эффективное решение широкого круга измерительных задач. Вы можете выбрать наиболее подходящие зонды, в зависимости от объекта контроля, на котором требуется производить мониторинг.

Получаемые данные от каждого из датчиков отображаются на дисплее логгера температуры, благодаря чему вы можете контролировать правильность функционирования теплогенерирующих, обогревательных и других систем, параллельно отслеживая и регистрируя температурные параметры на их входе и выходе.

Компания ТД «ЭСКО» является крупнейшим официальным дистрибьютором продукции TESTO в России.

Наши преимущества:

- Гибкая система скидок для оптовых клиентов
- Самые большие складские остатки TESTO в России. Все ходовые позиции в наличии.
- Низкие цены на поверку приборов. Поверка за 5-7 рабочих дней.
- Экономия на логистике. Возможность отгрузки от наших филиалов в регионах.

Позвоните по телефону **8 (800) 350-70-37** или

Отправьте запрос и получите самое выгодное предложение на рынке.

Характеристики testo 175 T3

	Testo 175 T3
Сенсор	T/п (типов T и K)
Каналы	2 x внешний
Единицы измерения	$^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$
Диапазон измерений	$-50 \dots +400^{\circ}\text{C}$ (тип T); $-50 \dots +1000^{\circ}\text{C}$ (тип K)
Погрешность	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ($-50 \dots +70^{\circ}\text{C}$); $\pm 0.7\%$ от изм.зн. ($+70.1 \dots +1000^{\circ}\text{C}$)
Разрешение	0.1°C
Ресурс батареи (при $+25^{\circ}\text{C}$)	3 года с периодичностью изм. 15 мин
Рабочая температура	$-35 \dots 55^{\circ}\text{C}$
Температура хранения	$-35 \dots 55^{\circ}\text{C}$
Габариты	89X53X27 мм.
Тип батареи	3 x щелоч. марг. типа AAA или Energizer
Класс защиты	IP 65
Частота измерений	10 сек. ... 24 ч.
Память	1 млн. значений
Программное обеспечение	ComSoft Basic 5

Комплектация testo 175 T3

- 2-х каналный логгер данных температуры testo 175 T3 с разъемами для внешних сенсоров (т/п типа T и K)
- Настенное крепление

- Замок
- Батарейки
- Заводской протокол калибровки

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83