'00P Про 160 - ультразвуковой расходомер

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

По

Ди

Ни
ди

Ве
ди

ОПИСАНИЕ

Ультразвуковой расходомер **Streamlux SLS-700P Про-160** – высокоточный прибор для измерения расхода жидкостей любого состава и температуры. Успешно эксплуатируется в жилищно-коммунальном хозяйстве, различных отраслях производства.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота монтажа – не требует специальной подготовки персонала и врезки в сеть.
- Устойчивость к агрессивным жидкостям.
- Высокая степень защиты от пыли и влаги.

Основные функции. Данная модель имеет многофункциональна: определяет параметры потока жидкости, позволяет контролировать расход, учитывать количество стоков, снимать показания для контролирующих органов, определять эффективность работы сети.

Комплектация. Расходомер Streamlux SLS-700P Про-160 укомплектован полным набором аксессуаров: датчиками Ду25 и Ду50 на магнитной рейке для работы при температуре жидкости до 160°, хомутами, креплениями, кабелем, гель-смазкой. Полностью готов к установке и работе.

Технические характеристики. Ультразвуковой расходомер крайне прост и удобен в эксплуатации. Подходит для труб диаметром до 700 мм. Незначительная погрешность гарантирует высокую точность измерений. Жидкокристаллический дисплей отображает параметры расхода, скорость потока, настройки. Возможна запись результатов с периодичностью, установленной пользователем.

Купить ультразвуковой расходомер Streamlux SLS-700P Про-160 по выгодной цене предлагает интернет-магазин ТД «ЭСКО». В случае необходимости консультанты ответят на возникшие вопросы и помогут определиться с выбором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Ду трубопровода	25 мм —6000 мм (в зависимости от выбранных датчиков)
Погрешность измерения расхода	±1%
Диапазон измерения скоростей потока	±0.005 ...±12 м/с, в обе стороны
Дисплей	ЖК с подсветкой, 4х16 символов, отображает: -текущий расход; -накопительный расход (положительный, отрицательный, разность); -скорость потока; -параметры настройки
Выходные сигналы	RS-232, звуковой
Автоматическая запись в архив	2000 записей результатов измерений, интервал устанавливается пользователем: текущие показания расхода накопительный расход отключения питания изменения статуса прибора
Диапазон температур прибора	-30°C ... +50°C
Диапазон температур датчиков обычных	-40°C ... +90°C
Диапазон температур датчиков высокотемпературных	-40°C ... +160°C
Время работы от аккумулятора	12 часов, возможна работа от сети

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Расходомер SLS-700P
- Комплекты кабелей
- Блок питания 220/12В
- Дата-кабель
- Хомуты-«липучки»
- Гель-смазка
- Рулетка
- Инструкция на русском языке

- Алюминиевый кейс
- Ультразвуковой датчик Ду Ø 50-700 мм
- Ультразвуковой датчик Ду Ø 25-100 мм
- Рейка Ду Ø50-700 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83