



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

— гибкий управляемый USB видеоэндоскоп

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Пи
Тел
эк
Тел
хр
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ ГИБКОГО УПРАВЛЯЕМОГО USB ВИДЕОЭНДОСКОПА EVIT NT 1-85-80

Видеоэндоскоп **eVIT NT 1-85-80** с диаметром 8,5 мм и односторонней артикуляцией дистальной части зонда 180° идеально подходит для дистанционного визуального контроля скрытых полостей узлов и агрегатов. В кончик зонда встроено 6 ярких белых светодиодов с регулировкой интенсивности освещения.

eVIT NT 1-85-80 возможно подключить к ПК или планшету с помощью кабеля с разъемом USB / mini USB. Программное обеспечение, которое входит в стандартный комплект поставки, делает возможным вывод изображения на монитор и запись фото и видео.

ОСОБЕННОСТИ ГИБКОГО УПРАВЛЯЕМОГО USB ВИДЕОЭНДОСКОПА EVIT NT 1-85-80

- Управление в 1м направлении;
- Устойчив к воде, маслам и агрессивным средам;
- Удобная конструкция;
- Малый вес;
- Надежный механизм артикуляции;
- Блокировка положения дистального конца;
- Вращение рабочей части вокруг своей оси;
- Горячая клавиша записи фото;
- Подключение к ПК по USB;
- Универсальное программное обеспечение для ПК.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБКОГО УПРАВЛЯЕМОГО USB ВИДЕОЭНДОСКОПА EVIT NT 1-85-80

- Эндоскопический поиск коррозии;
- Эндоскопия авиационных двигателей;
- Эндоскопия буровых установок;
- Эндоскопия в автомобилестроении;
- Эндоскопия в центрах технического обслуживания автомобилей;
- Эндоскопия дизельных двигателей;
- Эндоскопия компрессоров природного газа;
- Эндоскопия литых изделий;
- Эндоскопия малых двигателей;
- Эндоскопия насосного оборудования;
- Эндоскопия объектов ЖКХ;
- Эндоскопия передаточных механизмов;
- Эндоскопия теплообменного оборудования;
- Эндоскопия электронных компонентов.

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ ГИБКОГО УПРАВЛЯЕМОГО USB ВИДЕОЭНДОСКОПА EVIT NT 1-85-80

- Авиация и космонавтика;
- Машиностроение;
- Нефть и газ;
- Энергетика;
- Безопасность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБКОГО УПРАВЛЯЕМОГО USB ВИДЕОЭНДОСКОПА EVIT NT 1-85-80

Параметр	Значение
Частота кадров видео	30 к/с
Экспозиция	Автоматическая регулировка
Баланс белого	Фиксированный
Температура работы	от -20°C до + 60°C

Параметр	Значение
Температура хранения	от -20°С до + 60°С
Влажность	До 95% без конденсата
Степень защиты	IP66
Материал корпуса	Алюминий, ударопрочный пластик с эластомерным покрытием
Тип камеры	CMOS (КМОП) 350 000 пиксел
Направление подсветки	Прямое
Жесткость зонда	Гибкий
Диаметр зонда	8,5 мм
Длина зонда	800 мм
Длина головки камеры	12 мм
Поле обзора	60°
Направление обзора	Прямое 0°
Глубина резкости	20 мм - ∞
Артикуляция	1 направление с механизмом фиксации
Угол артикуляции	180°
Длина дистальной части	35 мм
Материал рабочей части	Полиуретан
Устойчивость	Вода, масла и агрессивные среды
Функционал внешнего программного	Живое видео, запись фото, запись видео, цифровое увеличение, регулировка частоты кадров, регулировка временного лимита видеозаписи
Длина USB кабеля	1460 мм
Питание	USB
Подсветка	Тумблер с плавной регулировкой / автоматическая
Интерфейсы	USB 2.0 x 1
Габариты	15 x 10 x 895 мм
Масса	380 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ EVIT NT 1-85-80

№	Наименование	Количество
1	Видеоэндоскоп eVIT NT 1-85-80 с кабелем USB	1
2	Защитный колпачок	1
3	Кабель-переходник USB-micro - USB	1
4	Защитные насадки на дистальную часть зонда	5
5	Инструмент для смены насадок	1
6	Программное обеспечение	1
7	Руководство пользователя на русском языке	1
8	Кейс для хранения и транспортировки	1