



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание МЕГЕОН 33020

Портативный эндоскоп Мегеон 33020 дополняет серию автомобильных видеоскопов компании Мегеон. Данные измерительные приборы позволяют проводить визуальный осмотр скрытых полостей, вентиляционных шахт, внутренних узлов различного оборудования и многих других объектов без каких-либо повреждений. Благодаря измерительному зонду с подсветкой и камере высокой четкости, Вы также можете осуществлять визуальный контроль систем вентиляции и трубопроводов.

Полученное изображение выводится на дисплей персонального компьютера или ноутбука. Используя OTG кабель, вы можете подключить эндоскоп Мегеон 33020 к мобильному устройству на платформе Android (приложение доступно в PlayMarket). При необходимости полученное изображение может быть сохранено в фото или видео файл.

Технология USB OTG (On-The-Go) предназначена для подключения периферийных устройств друг с другом без использования компьютера как посредника. С ее помощью к смартфону на Android можно подключить видеоскоп, флешку, компьютерную мышь, принтер или другую периферию. Для этого используется специальный кабель OTG. Теоретически OTG поддерживают смартфоны с версией Android 2.3 и выше, но на практике это не так. Производители, чтобы сэкономить заряд батареи мобильного устройства, а также снизить его стоимость, не устанавливают ПО для работы технологии. В большинстве случаев это касается устройств начального ценового сегмента. Смартфоны и планшеты среднего и высокого уровня без проблем поддерживают OTG.

Важное примечание!

Для работы видеоскопа совместно с мобильными устройствами необходимо удостовериться:

1. Мобильное устройство должно поддерживать USB-Host (подключение внешних устройств USB-OTG)
2. Ток нагрузки USB порта не менее 500 мА.
3. ПО поддерживающее работу с внешней камерой.

При отсутствии первого пункта работа видеоскопа невозможна в принципе.

При недостатке второго пункта или изношенном разъеме USB в мобильном устройстве возможны недостатки в работе (зависания, отсутствие, искажение или пропадание картинки).

При несоответствии третьего пункта - могут быть любые проявления неработоспособности.

Функциональные особенности:

- Камера высокого разрешения
- Поддержка USB - интерфейса
- Запись фото и видео
- Водонепроницаемый корпус
- Измерительный зонд с регулируемой подсветкой
- Совместимость с устройствами на базе Android
- Поддержка популярных операционных систем
- Необходимое программное обеспечение в комплекте

Характеристики МЕГЕОН 33020

МЕГЕОН 33020

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрешение; кадры

680×480 точек; 30 кадров /с

Глубина цветопередачи	24 бит
Фокусное расстояние	6 см
Подсветка	4 светодиода
Дальность подсветки	Регулируемая
Угол обзора	62°
Диаметр камеры	10 мм
Длина зонда	2 м
Интерфейс	USB 2.0/1.1
Температура эксплуатации, °C	0...+80°C
Условия хранения	-20...+80°C; 5...85%RH
Вес	220 г

Комплектация МЕГЕОН 33020

- USB-видеоскоп;
- Руководство по эксплуатации;
- Диск с ПО;
- Упаковка.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83