# — видеоскоп полужесткий 5м

Артикул: к0000013851

Те
эк

Те
хр

Ра

Ве

## ОПИСАНИЕ ВИДЕОСКОПА ПОЛУЖЕСТКОГО 5М МЕГЕОН 33052

Видеоскоп МЕГЕОН 33052 предназначен для визуального осмотра и проверки труднодоступных мест, скрытых полостей, внутренних частей оборудования, вентиляционных шахт и других объектов без повреждения их. В том числе полностью неосвещенных участков и имеющих малые входные отверстия (трубопроводы, системы вентиляции). Это достигается за счет гибкого зонда малого диаметра, который находится в влагозащитном корпусе. Видеоскоп выполнен с полужестким зондом. Длина зонда составляет 5 метров, толщина зонда 10мм, на конце зонда располагается видеокамера высокой четкости с регулируемой подсветкой пространства перед камерой. Изображение исследуемого объекта выводится на монитор компьютера, а также может быть сохранено в виде видеозаписи или фотографий. Примечание: Работа видеоскопа совместно с мобильными устройствами, не поддерживающими подключения внешних USB устройств невозможна, кроме этого USB порт должен поддерживать ток не менее 500мА.

**Важное примечание!**
Для работы видеоскопа совместно с мобильными устройствами необходимо удостовериться:

1. Мобильное устройство должно поддерживать USB-Host (подключение внешних устройств USB-OTG)
2. Ток нагрузки USB порта не менее 500 мА.
3. ПО поддерживающее работу с внешней камерой.

При отсутствии первого пункта работа видеоскопа невозможна в принципе.
При недостатке второго пункта или изношенном разъёме USB в мобильном устройстве возможны недостатки в работе (зависания, отсутствие, искажение или пропадание картинки).
При несоответствии третьего пункта - могут быть любые проявления неработоспособности.

## ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОСКОПА ПОЛУЖЕСТКОГО 5М МЕГЕОН 33052

- Видеокамера высокого разрешения;
- Влагонепроницаемый корпус;
- Регулируемая светодиодная подсветка пространства перед камерой;
- Длинна зона от 5 метров;
- Диаметр зонда камеры 10 мм;
- USB/microUSB интерфейс;
- Возможность записи видео и фото;
- ПО входит в комплект;
- Комплект вспомогательных насадок.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОСКОПА ПОЛУЖЕСТКОГО 5М МЕГЕОН 33052

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разрешение; кадры | 680×480 точек; 30 кадров /с |
| Глубина цветопередачи | 24 бит |
| Фокусное расстояние | 6 см |
| Кол-во диодов подсветки | 4 шт |
| Интенсивность подсветки | Регулируемая |
| Угол обзора | 54° |
| Относительное отверстие объектива | f/2.8 |
| Защита оболочки (для зонда) | IP67 |
| Диаметр камеры | 10 мм |
| Длина зонда | 5 м |
| Тип зонда | полужесткий |
| Разъем для подключения | USB 2.0/1.1 |
| Температура эксплуатации | 0°C ...+80°C |
| Условия хранения | –20°C... +80°C; 5...85%ОВ |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры с упаковкой | 165 x 145 x 45 мм |
| Вес с упаковкой | 228 г |
| Вес без упаковки | 163 г |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 33052

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Видеоскоп МЕГЕОН 33052 | 1 |
| 2 | Вспомогательный крючок-насадка | 1 |
| 3 | Зеркальная насадка | 1 |
| 4 | Насадка-магнит | 1 |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
**+7 (495) 258-80-83**