



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

— видеоскоп (эндоскоп) промышленный —

AKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 6939



Ди
Пи
Те
ра
Ве

ОПИСАНИЕ ВИДЕОСКОПА (ЭНДОСКОПА) ПРОМЫШЛЕННОГО МЕГЕОН 33231

Мегеон 33231 - это новая модель промышленного видеоскопа от компании Мегеон. Новинка оснащена цветным дисплеем (2,31 дюйма) с регулируемой яркостью. Мегеон 33231, как и другие эндоскопы Мегеон, являются необходимым инструментом для визуального осмотра труднодоступных мест, скрытых полостей, внутренних частей автомобилей и других сложных механизмов.

Стоит отметить, что данный видеоскоп позволяет производить вышеперечисленные действия без предварительного демонтажа деталей и повреждения исследуемых конструкций. Все это стало возможным благодаря полугибкому измерительному зонду, которым оснащен Мегеон 33231. Длина зонда составляет 100 см, а регулируемая подсветка камеры обеспечивает отличную видимость даже в неосвещенных помещениях.

Влагозащищенный корпус измерительного зонда соответствует стандарту IP67. Изображение с камеры выводится на дисплей видеоскопа, а при необходимости Мегеон 33231 может быть подключен к персональному компьютеру или телевизору (при наличии видеокабеля).

ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОСКОПА (ЭНДОСКОПА) ПРОМЫШЛЕННОГО МЕГЕОН 33231

- Цветной дисплей высокой четкости;
- Корпус измерительного зонда защищен от воздействия влаги и пыли;
- Компактный и эргономичный корпус прибора;
- Вспомогательные насадки в комплекте;
- Соответствует стандарту IP67;
- Длина зонда составляет 100 см;
- Регулируемая подсветка дисплея и камеры;
- Пластиковый кейс для удобной транспортировки и хранения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОСКОПА (ЭНДОСКОПА) ПРОМЫШЛЕННОГО МЕГЕОН 33231

Параметр	Значение
Размер дисплея	2,31 ЖК, высокой четкости
Питание	4 батареи 1,5В тип «АА»
Время непрерывной работы	6 часов
Потребляемый ток	238 мА
Выходной импеданс	75 Ом
Уровень выходного сигнала	0,9-1,3 В
Количество точек	640x480
Видео стандарт	PAL/NTSC
Угол обзора	48°
Стандарт пылевлагозащищенности:	IP67 (Только для зонда)
Размеры зонда включая камеру	Полужесткий, 8x980 мм
Размеры головного устройства	257x92x44 мм
Рабочая температура	-10...50°C
Рабочая влажность	15...85%
Вес	407 г включая батареи

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 33231

№	Наименование	Количество
1	Видеоскоп (эндоскоп) промышленный МЕГЕОН 33231	1
2	Полужесткий зонд длиной 980 мм	1
3	Видео кабель	1
4	Насадка двойной крючок	1
5	Насадка крючок	1
6	Насадка магнит	1
7	Насадка зеркало	1
8	Резиновое кольцо	1
9	Пластиковый кейс для хранения и транспортировки	1
10	Руководство пользователя	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83