



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

маркероискатель "Сталкер" ПМ-2 (Li-Ion)

Артикул: 128056



НАЗНАЧЕНИЕ "СТАЛКЕР" ПМ-2 (LI-ION)

Маркероискатель ПМ-2 предназначен для обнаружения всех типов пассивных электронных маркеров, (в том числе интеллектуальных), используемых для идентификации подземных коммуникаций.

ОСОБЕННОСТИ "СТАЛКЕР" ПМ-2 (LI-ION)

Определение положения электронных маркеров восьми типов:

- Кабельное ТВ;
- Газоснабжение;
- ВОЛС;
- Телефонная связь;
- Канализация;
- Водопровод;
- Электроснабжение;
- Техническая вода (общего назначения).
- Режим сканирования: поиск одновременно до четырех маркеров различного типа
- Определение глубины залегания маркера (в зависимости от типа маркера до 3,0 м)
- Память на 10000 точек, беспроводная связь с ПК
- Возможность подключения GPS/Глонасс приемника для последующего наложения координат объекта на карту

Купить Сталкер ПМ-2, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Характеристики Маркероискатель "Сталкер" ПМ-2 (Li-Ion)

		Сталкер ПМ-2
Типичная глубина обнаружения маркеров различных производителей (при условии установки согласно инструкции изготовителя)		
	Диаметр маркера	Глубина
Околоповерхностные	20 мм (0,8')	0,6 м
Шаровые	114 мм (4,5')	1,5 - 1,8 м
	104 мм (4,1')	1,5 - 1,8 м
	138 мм (5,4')	1,8 - 2 м
Дисковые	133 мм (5,2')	1,5 - 1,8 м
	213 мм (8,4')	1,8 - 2 м
Полноразмерные	380 мм (15')	2,5 - 3 м
	225 мм (8,9')	2,3 - 3 м
Погрешность определения глубины залегания маркера, не более		±(15%+5 см)
Габаритные размеры, не более		700x300x140 мм
Масса, не более		2,0 кг
Диапазон рабочих температур		от - 20 до + 55 °C
Питание		2 Ni-Mh аккумулятора 6 В 2 Ач или от 8 батарей 1,5 В типоразмера AA
Степень защиты		IP54

