



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Трассоискатель Сталкер 15-14 с комплектом датчиков

Артикул: 320761



Описание Трассоискатель Сталкер 15-14 с комплектом датчиков

Трассоискатель Сталкер 15-14 с комплектом датчиков от Радио-Сервис— это наиболее функциональный поисковый набор от компании Радио-Сервис. Используя его, вы сможете с высокой точностью выявлять подземные коммуникации, отслеживать прохождение выбранных трасс и линий. Комплекс позволяет эффективно определять места их повреждений, экономя время на поисковых операциях и минимизируя затратность земляных работ.

В расширенном наборе в комплект трассоискателя Сталкер 15-14, помимо самого приемника ПТ-14, переносного генератора ГТ-15 и аксессуаров к ним, включены датчики, используемые в режиме ТРАССА-ЗОНД:

- А-рамка –для точного определения мест пробоев изоляции и замыкания жил коммуникаций методом контроля падения или увеличения сигнала.
- ДКИ-Е – бесконтактное приспособление для быстрого поиска повреждений изоляции в протяженных коммуникациях.
- МД-01 – мини-датчик для поиска обрывов в кабелях без металлической бронировки.

Приемник моноблочного типа ПТ-14, которым укомплектован трассоискатель Сталкер 15-14 с комплектом датчиков, имеет 13 фиксированных рабочих частот. Помимо отслеживания сигналов "Трасса" и "Зонд" он определяет глубину прохождения линии, а в коммуникациях под напряжением может фиксировать силу тока. При использовании функции "Компас" на дисплее отображается положение подземной коммуникации относительно оператора. Приемник оборудован четырьмя встроенными антеннами, которые задействуются исходя из выбранного режима поиска.

Важной особенностью приемника ПТ-14 является наличие встроенной памяти, модуля Bluetooth и внешнего GPS устройства в комплекте поставки. Благодаря этому, Сталкер 15-14 записывает координаты зоны выполнения работ в ручном или автоматическом режиме, отсчитывая пройденное расстояние и сохраняя треки в своей памяти. После импорта записанных данных на ПК треки можно совмещать с картами.

Генератор ГТ-15 работает на четырех фиксированных частотах в непрерывном или импульсном режиме и отличается достаточно небольшим весом. Помимо контактного подсоединения к отслеживаемой коммуникации, он может подключаться с использованием клещей КИ-50, которые входят в комплект поставки. Бесконтактное подключение позволяет работать с линиями, находящимися под напряжением. Двухчастотный режим работы генератора обеспечивает отслеживание конкретной линии при наличии поблизости других коммуникаций.

Купить трассоискатель Сталкер 15-14 с комплектом датчиков от Радио-Сервис, а также проконсультироваться у подготовленных специалистов по особенностям его эксплуатации вы можете в нашем магазине, непосредственно на сайте, в он-лайн чате или с помощью формы обратной связи, либо по телефону. Компания ТД «ЭСКО» является крупным официальным дистрибьютором radio-servis в России.

Наши преимущества:

- Гибкая система скидок для оптовых клиентов
- Большие складские остатки продукции radio-servis. Все ходовые позиции в наличии.
- Низкие цены на поверку приборов. Поверка за 5-7 рабочих дней.
- Экономия на логистике. Возможность отгрузки от наших филиалов в регионах.

Позвоните по телефону **8 (800) 350-70-37 доб. 20** или

Отправьте запрос и получите самое выгодное предложение на рынке.

Характеристики Трассоискатель Сталкер 15-14 с комплектом датчиков

	ПТ-14
Активные частоты, Гц	273, 526, 1024, 8928, 32768

Пассивные частоты, Гц	50 (POWER), 100, 300, 550, 1450 «РАДИО», «Эфир»
Полоса пропускания для режима «РАДИО»	от 10 кГц до 36 кГц
Полоса пропускания для режима «Эфир»	от 48 Гц до 10 кГц
Погрешность показаний глубины залегания трассы, %, не более	5
Память	10 000 точек
Габаритные размеры, мм, не более	700x300x140
Масса, кг, не более	1,7
Диапазон рабочих температур, °C	от -20 до +55

	ГП-15
Активные частоты, Гц	273, 1024,8928, 32768
Диапазон регулировки выходной мощности на нагрузке от 0,5 до 600 Ом, Вт	от 1 до10
Сила тока, потребляемая от источника постоянного тока, А	не более 1,8
Габаритные размеры, мм, не более	210x130x100
Масса, кг, не более	2,5
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +55

Комплектация Трассоискатель Сталкер 15-14 с комплектом датчиков

- Комплекс трассопоисковый «Сталкер15-14»
- Бесконтактный датчик контроля изоляции ДКИ-Е
- Датчик А-Рамка
- Мини-датчик МД-01
- Клещи КИ-50
- Штырь заземления нерж. 1 м
- Аккумулятор для ГТ-15
- Аккумулятор для ПТ-14
- Блок питания БПН 220/12-100Вт РАПМ.436244.001
- GPS «Bluetooth» модуль Holux RCV-3000