



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

5

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание CONDROL iTeo5

Серия электронных теодолитов iTeo CONDROL (модели 2", 5", 10") устанавливает новый стандарт геодезических приборов.

iTeo CONDROL — это неизменно высокое качество в сочетании с простотой работы. Благодаря iTeo - теодолит становится доступнее и не требует особых навыков для работы, лазерный отвес помогает быстро и точно установить прибор, два дисплея с подсветкой выводят значения горизонтальных и вертикальных углов, исключая ошибки снятия отсчета.

Встроенный электронный компенсатор вертикального круга компенсирует отклонение вертикальной оси теодолита в пределах $\pm 3'$. Такая система позволяет не отвлекаться на постоянный контроль положения цилиндрического уровня и его ручную подстройку при проведении работ.

Значение вертикального угла может отображаться в градусах или как уклон в процентах.

Купить электронный теодолит iTeo CONDROL, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Характеристики CONDROL iTeo5

	CONDROL iTeo 5
Зрительная труба	
Длина	155 мм
Диаметр объектива	45 мм
Изображение	прямое
Угол поля зрения	1 °30'
Мин.расстояние визирования	1.3 м
Коэффициент нитяного дальномера	100
Постоянное слагаемое дальномера	0
Электр. система углового измерения	
Метод	пошаговый
ЖК дисплей	двойной
Точность измерения углов (СКО измерения угла одним приемом)	5"
Диаметр круга	71 мм
Подсветка	
ЖК дисплей	да
Сетка нитей	да
Передача данных	
Интерфейс EDM	да
Интерфейс экспорта данных	да
Компенсатор	
Электронный датчик уклона	компенсатор верт. угла
Рабочий диапазон	$\pm 3'$
Мин.чтение	1" 5"
Чувствительность уровня	
Цилиндрический уровень	30"/2 мм
Круглый уровень	8"/2 мм
Питание	
Перезаряжаемая батарея	24 ч.
Рабочая температура	-20°.....+50°C
Аккумуляторная батарея	1500 мА
Размеры	

Габаритные размеры	160x190x324 мм
Вес	4,8 кг

Комплектация CONDROL iTeo5

- Теодолит
- Юстировочная шпилька
- Сумка для инструментов
- Нитяной отвес
- Инструкция пользователя
- Фланель протирачная
- Кисточка
- Отвертка
- Батарейный отсек
- Зарядное устройство
- Кейс для транспортировки

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83