ıротивления заземления 1620 ER

Ди
за

Ма

Ви
из

Ви
пи

Ча
то

По

Ди

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 1620 ER:

- Микропроцессорное управление;
- Измерение сопротивления заземления в трех диапазонах (40 Ом, 400 Ом, 4 кОм);
- Возможность измерять напряжение земли;
- Тестовый ток 2 мА, что позволяет измерять сопротивление без отключения автоматов защиты в цепи заземления;
- В состав комплекта включены соединительные провода и измерительные штыри;
- Измерение сопротивления заземления можно проводить по 3-проводной схеме;
- Цифровой ЖК дисплей (максимальное число 4000) с подсветкой;
- Функции автоотключения, относительных измерений, удержания показаний;
- Батарейное питание;
- Индикация разряда батареи;
- Простота, компактность, надёжность.

Характеристики SEW 1620 ER

Диапазон сопротивления заземления	10 мОм-4 кОм
Максимальный тестовый ток	2 мА
Виды дополнительных измерений	Переменное напряжение
Вид питания	Батарея АА тип 1,5 В 6 шт.
Особенности	Соединительные провода и измерительные штыри в комплекте поставки. Возможность измерения сопротивления заземления по 3-х проводной схеме.

Комплектация SEW 1620 ER

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель сопротивления заземления 1620 ER	1
2.	Измерительные провода с зажимами «крокодил» AL-36 (красный – 15 м, желтый – 10 м, зеленый – 5 м, для 3-проводной схемы измерения)	3
3.	Заземлители	2
4.	Источник питания	6
5.	Кейс для переноски	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование