тестер автомобильной аккумулятроной батареи 12В

Артикул: к0000015709

Ба
сл

На

Со

Пи

Па

Св
ПК

По
мо

Описание МЕГЕОН 81012 — тестер автомобильной аккумулятроной батареи 12В

МЕГЕОН 81012 это портативный тестер кислотных аккумуляторных батарей напряжением 12В. Тестер питается от проверяемого аккумулятора и не требует дополнительных источников питания. Тестер измеряет: внутреннее сопротивление согласно методике IEEE 1118-1996, и напряжение батареи и на основе этих данных вычисляет оставшийся ресурс батареи. Кроме этого тестер позволяет фиксировать пиковые значения напряжения на батарее в режиме пусковых токов, при работе различных нагрузок и проверять систему зарядки.

ОСОБЕННОСТИ ТЕСТЕРА АВТОМОБИЛЬНОЙ АККУМУЛЯТРОНОЙ БАТАРЕИ 12В МЕГЕОН 81012:

- Измерение внутреннего сопротивления и напряжения батареи;
- Вычисление остаточного ресурса батареи;
- Измерение и фиксация минимального значения напряжения на батарее при проверке систем автомобиля;
- Измерение и фиксация минимального значения напряжения на батарее при запуске двигателя автомобиля;
- Измерение и фиксация минимального и максимального напряжения на батарее при зарядке;
- Возможность работы с различными единицами измерения ёмкости батарей (CCA, IEC, DIN, EN);
- Таблица для перевода JIS => CCA;
- Питание от проверяемой батареи.

Характеристики МЕГЕОН 81012 — тестер автомобильной аккумулятроной батареи 12В

Параметр	Значение
Тест остаточного ресурса	
Остаточная резервная ёмкость (RC)	Косвенное измерение в % от начального значения
Остаточный ток холодного пуска (CCA)	Косвенное измерение в Амперах выбранного стандарта
Внутреннее сопротивление батареи	Измеряется в mΩ, по методике IEEE1118-1996
Напряжение батареи	Измеряется в Вольтах
Поле рекомендаций	Исключительно рекомендательный характер
Тест запуска	
Фиксация минимального напряжения на батарее во время запуска	Измеряется в Вольтах
Тест рабочей нагрузки	
Фиксация минимального напряжения на батарее во время теста	Измеряется в Вольтах
Тест системы зарядки	
Фиксация минимального напряжения на батарее во время теста	Измеряется в Вольтах
Фиксация максимального напряжения на батарее во время теста	Измеряется в Вольтах
Общие характеристики	
Питание	От проверяемой аккумуляторной батареи (9...18 В)
Размеры (с защитой)	200 x 100 x 40 мм
Вес (с защитой)	530 г
Условия эксплуатации	0...50 °С, при 20...70 % ОВ
Условия транспортировки и хранения	-20...60 °С, при 20...80% ОВ

Комплектация МЕГЕОН 81012 — тестер автомобильной аккумулятроной батареи 12В

№	Наименование	Количество
1.	Тестер автомобильной аккумулятроной батареи 12В МЕГЕОН 81012	1
2.	Таблица перевода стандартов	1
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Гарантийный талон	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83