Генератор импульсов

Артикул: АКИП-3309/2

Ко
ка

Ча
ОТ

Ча
ДО

Ра

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСОВ АКИП-3309/2:

- Число каналов: 4, независимая регулировка параметров;
- Диапазон частот: 1 Гц;
- Длительность фронта/среза импульса: ≤ 70 пс;
- Длительность импульса: 300 пс … 1;
- Высокая точность установки временных параметров 5*10-6;
- Режим одиночных и парных импульсов, регулируемая задержка между основным и синхроимпульсом, формирование пакета импульсов;
- Выходной уровень до 5 Впик-пик на нагрузке 50 Ом;
- Регулировка смещения (± 2,5 В);
- Графический ЖК-дисплей, диагональ 17,78 см, емкостной сенсорный;
- Интерфейс: USB;
- Возможность монтажа в 19" стойку, высота 3U.

Характеристики АКИП-3309/2

Количество каналов	4
Частотный диапазон ОТ	0,125 Гц
Частотный диапазон ДО	125 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	±5E-6
Выходной уровень (минимум)	10 мВпик-пик
Выходной уровень (максимум)	5 Впик-пик
Выходной импеданс (Ом)	50
BURST Пакетный режим	да
Экран (см, разрешение)	Емкостной сенсорный ЖК 17,78 см
Особенности	Длительность фронта/среза - ?95 пс Регулировка смещения ±2,5 В. Минимальная длительность импульса от 300 пс. Формирование - одиночного, парных импульсов, последовательности из 3-х и 4-х импульсов, последовательность тактовых импульсов (clock). Максимальная частота до 500 МГц (формирование в режиме «4 импульса»/quadruple). Опция - монтаж в 19” стойку, высота корпуса 3U.
Интерфейс	USB LAN

Комплектация АКИП-3309/2

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АКИП-3309/2

№	Наименование	Количество
1	Генератор импульсов АКИП-3309/2	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование