



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Анализатор спектра

Артикул: TEK-RSA306B



Нижний предел частотного
диапазона

Верхний предел частотного
диапазона

Исполнение

Нижний предел частотного
диапазона

Верхний предел частотного
диапазона

Разрешение

Особенности

ОПИСАНИЕ АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА RSA306B:

USB-анализатор спектра реального времени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА RSA306B:

Параметр	Значение
Максимальная полоса частот	от 9 кГц до 6,2 ГГц
Стабильность	3 ppm
Регистрация спектров событий	до 100 мкс
Полоса пропускания в реальном времени 1 кГц	40 МГц при сканировании 6,2 ГГц
Разрешение RBW	1 кГц...10 МГц
Средний уровень собств. шума (DANL)	-163 дБм/Гц
Фазовый шум	-127 дБн/Гц@10 МГц
Опорный уровень	+20 дБм...-160 дБм
Макс. входной сигнал	+23 дБм (опорн. уровень > -10 дБм), +/- 40 В (DC)
Динамический диапазон SFDR	50 дБн
Интерфейс	USB 3.0
Габаритные размеры	31,9 x 190,5 x 139,7 мм
Вес	0,75 кг

Комплектация RSA306B

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RSA306B

№	Наименование	Количество
1.	Анализатор спектра RSA306B	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83