ивный калибратор электрических сигналов

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Напряжение
Питание
Ток
Точность
Разрешение
Погрешность

ОПИСАНИЕ ПОРТАТИВНОГО КАЛИБРАТОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ HT8051:

Портативный калибратор электрических сигналов HT8051 производства компании HT Italia S.r.l. (HT Italia).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРТАТИВНОГО КАЛИБРАТОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ HT8051:

Параметр	Значение
Постоянный ток	4 - 20 мА
Погрешность тока	±(0,02% + 4 емр)
Постоянное напряжение	0 - 10 В
Погрешность напряжения	±(0,02% + 4 емр)
Питание токовой петли	24 В
Питание	Li-ION аккумулятор 600 мАч, ЗУ 12 В
Габариты	195 x 92 x 55 мм
Масса	400 г

Комплектация HT8051

№	Наименование	Количество
1	Портативный калибратор электрических сигналов HT8051	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование