кт 2300 Д с пультом АРТО (А18) — стационарный пирометр

Ни
ди

Ве
ди

Сп
ди

Оп
ра

По

Ра

Те
ра

Ра

ОПИСАНИЕ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН АРТО 2300 Д

Пирометр **Кельвин АРТО 2300 Д** поставляется в прочном металлическом корпусе. Двухблочное исполнение: пульт управления, ИК-датчик, соединительный кабель 3м, выход RS 232, токовый выход, установка коэффициента излучения, установка порога, контакты реле для управления исполнительными устройствами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН АРТО 2300 Д

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры	+600…+2300 °С
Диапазон рабочих температур	-40°…+70°С
Погрешность измерения	1%+1°С
Время измерения	0,1 сек
Разрешение	1°С
Показатель визирования	1 : 200
Диапазон установки излучательной способности	0,01 … 1,00
Спектральный диапазон	1,0 - 1,6 мкм
Выходной цифровой интерфейс	RS232 9600 бод
Стандартная длина линии связи датчик-пульт	3 м (максимальная длина : 20 м)
Габаритные размеры	120x120x60мм
Степень защиты от пыли и влаги	IP65

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КЕЛЬВИН КОМПАКТ 2300 Д С ПУЛЬТОМ АРТО (А18)

№	Наименование	Количество
1	Датчик	1
2	Пульт	1
3	Блок питания	1
4	Соединительный кабель	1
5	Руководство по эсплуатации	1
6	Паспорт	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование