



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Измеритель температуры и влажности

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Погрешности

Разрешение

Температура
рабочая

Влажность

Питание

Размеры

Вес

ОПИСАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ CENTER 316

Аналог CENTER 315, добавлена функция измерения точки росы и температуры влажного термометра, отсутствует функция дельта-измерений.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ CENTER 316

- Встроенные датчики, без возможности подключения дополнительных;
- Измерение температуры - 20 ... 60 °C; - 4 ... 140 °F;
- Измерение влажности 0 ... 100 %;
- Высокое разрешение (0,1 %, 0,1 °C / 0,1 °F);
- Измерение min / max-значений;
- Удержание показаний;
- Измерения точки росы и температуры влажного термометра;
- Автовыключение питания.

Характеристики CENTER 316 — измеритель температуры и влажности

Измерительный вход	1 вход
Температура (универсальный датчик)	-20...60 °C
Разрешение	0,1 °C
Погрешность	± 0,8 °C
Относительная влажность	0...100%
Разрешение	0,1 %
Погрешность	± 3 %
Источник питания	9 В (тип «Крона»)
Особенности	МИН/ МАКС, удержание показаний, изм. точки росы и температуры влажного термометра (Dew Point/ Wet Bulb), автовыключение (30 м)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 316

№	Наименование	Количество
1	Термогигрометр CENTER 316	1
2	Батарея питания 9В	1
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Методика поверки	1
5	Упаковочная коробка	1