- - тахометр лазерный

ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия!

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ме изі (об Ра: По Из (м/

Сч

ОСОБЕННОСТИ ТАХОМЕТРА ЛАЗЕРНОГО VICTOR DM6234P+:

- Изящный дизайн, удобный в использовании прибор;
- Широкий диапазон измерения и высокое разрешение;
- Однокристальный микрокомпьютер, фотоэлектрическая технология измерения, использование антиинтерференционной технологии для повышения точности измерения частоты вращения;
- Большой ЖК-дисплей, облегчающий считывание информации;
- Автоматическое сохранение в памяти последнего измеренного, максимального и минимального значения;
- Индикатор разряженной батареи, отображаемый при низком напряжении на батарее питания;
- Автовыключение через 15 мин. после последнего нажатия кнопок управления.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU TAXOMETPA ЛАЗЕРНОГО VICTOR DM6234P+:

Параметр	Значение
Дисплей	ЖК, 5 цифр, 18 мм
Погрешность	±(0,05%+1 eмp)
Диапазон измерения	2,5~99999 об/мин.
Разрешение	0,1 об/мин. (2,5-999,99 об/мин.) 1 об/мин. (выше 1000 об/мин.)
Выбор диапазона измерения	автоматический
Память	MAX, MIN, последнее измеренное значение
Дистанция измерения	50~500 мм
Задающий генератор с кварцевым резонатором	4 МГц
Питание	4х1,5 В, тип ААА
Ток потребления	не больше 40 мА
Габаритные размеры	157х65х31 мм
Bec	около 130 г (включая батареи)

Комплектация Victor DM6234P+

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR DM6234P+

NΩ	Наименование	Количество
1	Тахометр лазерный Victor DM6234P+	1
2	Футляр для транспортировки	1
3	Лента отражающих меток, длина 600 м	1
4	Сетевой адаптер	1
5	Силикагель	1
6	Пакет с винтом	1
7	Насадка для измерения линейной скорости	1
8	Насадка для измерения об/мин	3
9	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ