



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 770-37-70
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 800-200-770-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ:
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 64304401



Ча
пр

Ча
пр

Ко
чай

Ба
RL

Из
пр

Из
пр

Из
(ре

Из
пр

Из
пр

Из
(ре

Из
пр

Из
(ре

Из
пр

Из
(ре

Из
пр

Из
пр

Из
(θ)

Из
(D)

Из
пр

Из
пр

Из
(ре

ОПИСАНИЕ АНАЛИЗАТОРА КОМПОНЕНТОВ АММ-3044:

Прецизионный анализатор компонентов АММ-3044 (LCR-метр) обладает высокой точностью измерения (0,05%) и функциональностью, позволяет проводить измерения на 37 точках с тестовой частотой от 50 Гц до 200 кГц. Анализатор компонентов АММ-3044 имеет встроенный компаратор на 10 ячеек, возможность работы по списку и широкие возможности по подключению к ПК.

Анализатор компонентов АММ-3044 обладает высокой точностью измерения (0,05%) и широкими функциональными возможностями. Высокая точность измерения обеспечивается использованием четырехпроводной схемы измерения с предварительно проведенной открытой, закрытой и калибровкой на нагрузке с возможностью частотной коррекции. Для проведения измерений емкостных и индуктивных параметров в приборе может быть выбрана последовательная или параллельная схема замещения.

В RLC-метре АММ-3044 возможен выбор одной из трех скоростей измерения: быстрой (75 изм/с), средней (11 изм/с) и медленной (2,7 изм/с). Для выполнения сортировочных и разбраковочных функций в АММ-3044 встроен компаратор на 10 ячеек с возможностью задания различных режимов работы и выходом на внешний разъем.

Наряду с общими функциональными возможностями ряд параметров и характеристик приборов различаются, что отображено в таблице ниже

Приборы позволяют сохранять пользовательские настройки и режимы работы во внутреннюю память и внешний USB-носитель, куда так же могут быть сохранены и измеренные данные в виде .csv файлов.

Для дистанционного управления на задней панели анализатора компонентов АММ-3044 имеются разъемы интерфейсов RS-232 и USB, а само управление производится при помощи SCPI-команд. Там же расположен разъем входа внешнего запуска для синхронизации работы с другими измерительными приборами.

Характеристики Aktakom АММ-3044

Параметр	Значение
Измеряемые (тестируемые) параметры	Z , Y , C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Vdc-Idc
Базовая точность измерения LCR параметров	0,05%
Частотные характеристики тестового сигнала	Тестовая частота 50 Гц...200 кГц (37 точек)
	Наилучшее разрешение 0,01 Гц
	Точность установки 0,01%
Уровень тестового сигнала AC	Напряжение тестового сигнала 10 мВ...2 Вс _к (режим Normal, ALC OFF)
	Разрешение 10 мВ
	Точность ±(10% I _{уст} + 2 мВ) (режим Normal, ALC OFF)
	Ток тестового сигнала 100 мкА...20 мАс _к (режим Normal, ALC OFF)
	Разрешение 100 мкА
	Точность ±(10% I _{уст} + 10 мкА) (режим Normal, ALC OFF)
Мониторинг уровня тестового сигнала DCR	Диапазон напряжения 0,01 мВ...2 Вс _к
	Точность мониторинга ±3% I _{счит} + 0,5 мВ для 5 мВ...2 Вс _к ±12% I _{счит} + 0,1 мВ для 0,01 мВ...5 мВс _к
	Диапазон тока 0,001 мкА...20 мАс _к
	Точность мониторинга ±3% I _{счит} + 5 мкА для 50 мкА...20 мАс _к ±12% I _{счит} + 1 мкА для 0,001 мкА...50 мАс _к
Выходной импеданс	30 Ом, 100 Ом выбираемый
Время измерения (без учета времени изменения значения на дисплее) при частоте более 10 кГц	Быстрое: 75 изм/с
	Среднее: 11 изм/с
	Медленное: 2,7 изм/с
Диапазон измерения LCR параметров	Z , X, R, DCR 0,00001 Ом...99,9999 МОм
	Y , B, G 0,00001 мкСм...99,9999 См
	C 0,00001 нФ...9,99999 Ф
	L 0,00001 мкГн...99,9999 кГн
	D 0,00001...9,99999
	Q 0,00001...99999,9
	θ (град) -179,999°...179,999°
	θ (рад) -3,14159...3,14159
Схема замещения	последовательная, параллельная
Выбор диапазона	ручной, автоматический
Режим запуска	внутренний, ручной, внешний, по шине
Усреднение	1...255
Математические операции	ΔABC, Δ%
Установка задержки	0...60 с, разрешение 1 мс
Компаратор	10 ячеек сортировки, BIN1...BIN9; дополнительный ячейки NG, AUX, счетчик ячеек, выход PASS/FAIL на передней панели, LED индикатор
Список свипирования	201 точка, частота, AC напряжение /ток, смещение, пределы, внутренний /внешний источник
Внутренняя память	40 групп настроек
Внешняя USB память	файлы настроек, CSV файлы
Интерфейсы	HANDLER, USB, RS-232C; GPIB (опция) на задней панели USB host на передней панели
Дисплей	цветной ЖК TFT, 6 разрядов (максимальное отображение 999999)
Рабочая температура/влажность	0°C...40°C, ≤75%RH
Питание	99 В...121 В, 198 В...242 В; 47 Гц...63 Гц
Макс. потребляемая мощность	80 ВА
Габаритные размеры	235 x 105 x 360 мм
Вес	около 3,6 кг

Комплектация Aktakom АММ-3044

Nº	Наименование	Количество
1.	Анализатор компонентов АММ-3044	1
2.	4-проводные щупы Кельвина	1
3.	4-проводный тестовый зажим	1
4.	Калибровочная пластина	1
5.	Запасные предохранители	1
6.	Кабель питания	1
7.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83