



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ПРОТИВЛЕНИЯ 2720 ER
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди
за

Ма

Ви
из

Ви
пи

Ча
то

Ди

Ос

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 2720 ER:

Цифровой измеритель сопротивления заземления 2720 ER: Тестовый ток 2 мА, что позволяет измерять сопротивление без отключения автоматов защиты в цепи заземления; В состав комплекта включены соединительные провода и измерительные штыри; Измерение сопротивления заземления можно проводить по 2- (грубо) и 3-проводной (точно) схеме; Возможность измерения напряжения прикосновения; 3½ цифровой ЖК-индикатор; Удержание показаний; Батарейное питание; Индикация разряда батареи; Простота, компактность, надёжность; Укладочный кейс для хранения и транспортировки; Масса 820 г.

Характеристики SEW 2720 ER

Диапазон сопротивления заземления	10 мОм-2 кОм
Максимальный тестовый ток	2 мА
Виды дополнительных измерений	Напряжение прикосновения
Вид питания	Батарея AA тип 1,5 В 6 шт.
Особенности	Соединительные провода и измерительные штыри в комплекте поставки. Возможность измерения сопротивления заземления по 3-х проводной схеме.

Комплектация SEW 2720 ER

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой измеритель сопротивления заземления 2720 ER	1
2.	Измерительные провода с зажимами "крокодил"	4
3.	Заземлители	2
4.	Источник питания	8
5.	Плечевой ремень	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83