вые клещи-тестер заземления

Артикул: 46641200

Ис

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ-ТЕСТЕРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ АСМ-4012:

Токовые клещи **АСМ-4012** используются для измерения переменного тока и сопротивления заземления бесконтактным методом и ориентированы на применение в области электроэнергетики, телекоммуникации, метрологии, нефтяной промышленности и других областях.

ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ-ТЕСТЕРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ АСМ-4012:

- Дисплей: жидкокристаллический, 4 разряда, 47 x 28,5 мм;
- Автоматический выбор диапазона;
- Максимальный охват - 28 мм;
- Скорость измерения - 1 изм/с;
- Память - 50 показаний;
- Функция удержание показаний;
- Звуковая сигнализация при достижении установленного порога.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ-ТЕСТЕРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ АСМ-4012:

Параметр	Диапазоны	Разрешение	Базовая погрешность	Примечание
Сопротивление заземления	0,099 Ом 0,99 Ом 49,9 Ом 99,5 Ом 199 Ом 395 Ом 590 Ом 1000 Ом	0,001 Ом	±1,0%	измерительная частота >1 кГц
Переменный ток (синус)	299 мА 2,99 А 30 А	1 мА	±2,5%	частота 45-65 Гц

Комплектация Актаком АСМ-4012

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АСМ-4012

№	Наименование	Количество
1	Токовые клещи-тестер заземления АСМ-4012	1
2	Тестовый контур	1
3	Кейс	1
4	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование