о сопротивления заземления

Артикул: DET3TC

Описание Megger DET3TC

DET3TC с функцией ICLAMP (бесконтактные клещи) выполняет измерения потенциалов с использованием метода "ART" БЕЗ отключения проверяемого электрода.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ DET3TC:

- Измерение сопротивления устройств заземления, измерение удельного сопротивления грунта и связи между устройствами заземления (металосвязь);
- Диапазон сопротивлений: 0,01 Ом - 2 кОм;
- Тестирование с 2 или 3 электродами или при помощи клещей;
- Корпус IP54;
- Штыри и провода в комплекте поставки;
- Полностью автоматический тест;
- Клещи поставляются как опция (диаметр губок 38 мм);
- Внесен в Гос Реестр РФ как средство измерения.

DET3TC предлагает решение для тех пользователей, которых беспокоят опасности и возможные финансовые последствия отключения заземляющего стержня. Использование дополнительного зажима (клещей) позволяет избежать этих проблем.

Характеристики Megger DET3TC

Параметры		Значение
Измерения	Диапазон измерения	0,01 Ом...2000 Ом
	Точность (при 23 °С)	±2% ±3 ед. сч
	Питание	8 батарей/аккумуляторов типа АА
	Напряжение тестирования	25 В и 50 В
Общие данные	Рабочая температура	от -15°С до + 55°С
	Температура хранения	от -40°С до + 70°С
	Габариты	203х148х78 мм
	Вес	1 кг

Комплектация Megger DET3TC

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Чехол	1
3.	Комплект измерительных проводов	1
4.	Руководство по эксплуатации	1