



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

тор регулируемый

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОПИСАНИЕ АТТЕНЮАТОРА РЕГУЛИРУЕМОГО SVA-1:

Одномодовый регулируемый аттенюатор **SVA-1** предназначен для полевых работ при прокладке, установке нового оборудования или эксплуатации. Простая оптическая схема и оригинальная конструкция аттенюатора обеспечивают отличное разрешение во всем динамическом диапазоне 0-60 дБ. Уникальные возможности конструкции позволяют производить двунаправленную передачу сигналов без потерь. **SVA-1** имеет только две ручки настройки ГРУБО и ТОЧНО, что делает его простым и удобным в работе. **SVA-1** используют для работы с одномодовым волокном в Телекоме, локальных сетях, WAN, видео и КТВ.

ОСОБЕННОСТИ АТТЕНЮАТОРА РЕГУЛИРУЕМОГО SVA-1:

- Одномодовый 1310 и 1550;
- Грубая и точная настройки;
- Динамический диапазон 60 дБ;
- Развязка лучше, чем 60 дБ;
- Выходные адаптеры FC, SC;
- Низкие вносимые потери.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АТТЕНЮАТОРА РЕГУЛИРУЕМОГО SVA-1:

Параметр	Значение
Длина волны, нм	1250-1650
Вносимые потери, дБ	≤ 1.5 для 1310 нм
Обратное отражение, дБ	≤ 2.5 50 (60 при применении FC/APC)
Грубая настройка, дБ	0-60
Точная, дБ	0-10
Соединитель	FC, SC
Общие характеристики	
Условия эксплуатации	от -10 °C до +55 °C
Размеры, мм	140x70x38
Вес, г	170

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ SVA-1

№	Наименование	Количество
1	Аттенюатор регулируемый SVA-1	1