



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Дифференциальный пробник

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОПИСАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПРОБНИКА DP-150:

Пробник **DP-150** является дифференциальным пробником для осциллографов и обеспечивает гальваническую развязку каналов. Пробник **DP-150** предназначен для обеспечения безопасного измерения плавающего потенциала для всех моделей осциллографов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПРОБНИКА DP-150:

Параметр	Значение
Полоса частот	DC...150 МГц
Максимальное входное напряжение	10 кВ AC, 5 кВ DC
Аттенюатор	10/30/100/300/1000
Входной импеданс	дифференциальный – 100 МОм / 1,25 пФ, разъем/земля – 50 МОм, 2,5 пФ
Выходной импеданс	50 Ом
Максимальное выходное напряжение	6 В
Питание	9 В батарея или сетевой адаптер 9 В
Размеры	245x76x32 мм
Вес	350 гр

Комплектация Мультибренд DP-150

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DP-150

№	Наименование	Количество
1	Дифференциальный пробник DP-150	1
2	Изолированный кабель BNC/BNC	1
3	Сетевой адаптер 9 В DC	1
4	Соединительный провод	2
5	Зажим типа «крокодил»	2
6	Высоковольтный IC-зажим	2
7	Упаковочная тара	1
8	Руководство по эксплуатации	1