ıссивный пробник

ОСОБЕННОСТИ ПАССИВНОГО ПРОБНИКА P-6509R/PRO:

- Полоса пропускания делителя 0...500 МГц;
- Пассивный делитель, коэффициент деления 10:1;
- Диапазон компенсации ёмкости 8...18 пФ;
- Автодетектирование делителя осциллографом;
- Корпус разъёма изолирован;
- Аксессуары для подключения к контактам, цепям и платам с высокой плотностью монтажа (соединители, изолирующие колпачки, адаптеры);
- Входное напряжение до 600 В / кат I (до 300 В / кат.II) уменьшаемое с частотой (DC+ peak AC).

Характеристики P-6509R/Pro

Полоса пропускания	500 МГц
Время нарастания	0,7 нс
Максимальное напряжение	600 В
Коэффициент ослабления	10
Входное сопротивление	10 МОм
Входная емкость	8 пФ
Особенности	длина 1,3 м расширенный набор насадок

Комплектация P-6509R/Pro

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ P-6509R/PRO

№	Наименование	Количество
1	Пассивный пробник P-6509R/Pro	1
2	Микрозажим	1
3	Комплект насадок	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование