



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Вспомогательный пробник

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание HP-9250

Щуп осциллографический: до 250 МГц, до 600 В. Вх. сопр. 10 МОм/17 пФ. Коэфф. деления 1х1/1х10. Длина кабеля 1,2 м. Вес 90 г.

Характеристики HP-9250

Полоса пропускания	250 МГц
Время нарастания	1,4 нс
Максимальное напряжение	600 В
Коэффициент ослабления	10
Входное сопротивление	10 МОм
Входная емкость	13 пФ (компенсация 10...30 пФ)
Особенности	полоса пропускания в режиме x1 (58 пФ, 1 МОм) - 6 МГц, макс. напряжение 300 В Кат I, длина 1,2 м

Комплектация HP-9250

№	Наименование	Количество
1.	Зажим-индикатор канала	1
2.	Подпружиненный крючок	1
3.	Провод заземления	1
4.	Изолирующий наконечник	1
5.	Измерительный наконечник	1
6.	Наконечник для интегральных схем	1
7.	Отвертка	1
8.	Подпружиненный наконечник для заземления	1
9.	BNC-адаптер	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83