



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Дифференциальный пробник

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание DP-50

Пробник **DP-50** является дифференциальным пробником для осциллографов и обеспечивает гальваническую развязку каналов.

Характеристики DP-50

Параметр	Значение
Полоса частот	DC...50 МГц
Точность	2%
Входное напряжение	100 мВ - 6500 В (AC+DC)
Аттенюатор	100 / 200 / 500 / 1000
Входной импеданс	дифференциальный – 54 МОм / 1,2 пФ, разъем/земля – 27 МОм, 2,3 пФ
Выходной импеданс	50 Ом
Максимальное выходное напряжение	7 В
Время нарастания	3,5 нс (x200 / 500 / 1000), 7 нс (x100)
Потребление максимальное	35мА (0,4 Вт)
Питание	9В батарея или сетевой адаптер 9В
Размеры	240x80x30 мм
Вес	280 г

Комплектация DP-50

№	Наименование	Количество
1	Дифференциальный пробник DP-50	1
2	Изолированный кабель BNC/BNC	1
3	Сетевой адаптер 9 В DC	1
4	Соединительный провод	2
5	Высоковольтный IC-зажим	2
6	Руководство по эксплуатации	1