



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Дифференциальный пробник

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОПИСАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПРОБНИКА DP-20K:

Пробник **DP-20K** является дифференциальным пробником для осциллографов и обеспечивает гальваническую развязку каналов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПРОБНИКА DP-20K:

Параметр	Значение
Дифференциальное напряжение (DC+АСпик)	20 кВ
Полоса частот (50 Ом, -3 дБ)	DC...20 МГц (x600, x1500, x3000) DC...10 МГц (x300)
Точность	2%
Максимальное общее входное напряжение (DC+АСпик)	20 кВ
Максимальное напряжение СКЗ (CAT II / CAT III)	6,5 кВскз
Максимальное рабочее напряжение (DC+АСпик)	≤±2000 В на ослаблении x 300 ≤±4000 В на ослаблении x 600 ≤±10000 В на ослаблении x 1500 ≤±20 кВ на ослаблении x 3000
Аттенуатор	x 300, x 600, x 1500, x 3000
Входной импеданс	дифференциальный: 118 МОм / 1,2 пФ разъем/земля: 59 МОм/ 2,3 пФ
Шум (50 Ом)	≤3 мВскз
Выходной импеданс	50 Ом
Максимальное выходное напряжение	±7 В
Время нарастания	17,5 нс (x600, x1500, x3000), 35 нс (x300)
Потребление максимальное	35 мА (0,4 Вт)
Питание	сетевой адаптер 9В
Размеры	240x80x30 мм
Вес	280 г

Комплектация DP-20K

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DP-20K

№	Наименование	Количество
1	Дифференциальный пробник DP-20K	1
2	Изолированный кабель BNC/BNC	1
3	Сетевой адаптер 9 В DC	1