



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ик дифференциальный

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОПИСАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПРОБНИКА P5210A:

Пробник дифференциальный высоковольтный 50 МГц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПРОБНИКА P5210A:

Параметр	Значение
Коэффициент ослабления	100х/1000х
Максимальное дифференциальное напряжение	±5600 В (500х)
Максимальное входное напряжение относительно земли	2300 В CAT 1/ 1000 В CAT III
Дифференциальное входной импеданс	40 МОм/2,5 пФ
Входной импеданс относительно земли	20 МОм/5 пФ
Интерфейс	TekProbe

Комплектация P5210A

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ P5210A

№	Наименование	Количество
1	Пробник дифференциальный P5210A	1
2	Кабель 1,8 м	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83