01 - пассивный пробник

Артикул: 656875

НАЗНАЧЕНИЕ ПАССИВНОГО ПРОБНИКА TPP0201:

Пробник **TPP0200** предназначен для использования в осциллографах с разъемами BNC с входной емкостью 1 МОм/20 пФ.

ОСОБЕННОСТИ ПАССИВНОГО ПРОБНИКА TPP0201:

- 10-кратное ослабление;
- Полоса пропускания 200 МГц;
- Длина 1,3 м;
- UL61010-031;2007, CAN/CSA C22.2 No. 61010-031-07, IEC61010-031; IEC 61010-031/A1:2008.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПАССИВНОГО ПРОБНИКА TPP0201:

- Относительные низкочастотные измерения
- Низкочастотные компьютерные и телекоммуникационные измерения
- Источники питания
- Низкочастотные усилители

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАССИВНОГО ПРОБНИКА TPP0201:

Параметр	Значение
Полоса пропускания	Постоянный ток до 200 МГц
Длина пробника	1,3 м
Диапазон компенсации	От 15 пФ до 25 пФ
Входная емкость	12 пФ (типичное значение)
Входное сопротивление	10 МОм
Максимальное входное напряжение	300 В, кат. II

Комплектация TPP0201

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TPP0201

№	Наименование	Количество
1	Пассивный пробник TPP0201	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование