## Описание P2221

### ОПИСАНИЕ ПАССИВНОГО ПРОБНИКА P2221:

Пробник пассивный **P2221**. DC-200 МГц, коэффициент ослабления 1x/10x, входной импеданс 10 МОм/17 пФ (10x), 1 МОм/110 пФ (1x), компенсация 10 пФ-25 пФ (10x), 300 В CAT II (10x), кабель 1,5 м, изолированный BNC - разъем. Пробник пассивный **P2221** совместим с осциллографами Tektronix серий **MSO2000** и **DPO2000**.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАССИВНОГО ПРОБНИКА P2221:

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полоса пропускания | DC-200 МГц |
| Коэффициент ослабления | 1x/10x |
| Входной импеданс | 10 МОм/17 пФ (10x), 1 МОм/110 пФ (1x) |
| Компенсация | 10 пФ-25 пФ (10x), 300 В CAT II (10x) |
| Разъем | изолированный BNC |
| Длина кабеля | 1,5 м |

## Комплектация P2221

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ P2221

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Пассивный пробник P2221 | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование