



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**НИК ТОКОВЫЙ**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: CP4070A



## ОСОБЕННОСТИ ПРОБНИКА ТОКОВОГО CP4070A:

- Токосный пробник для осциллографов;
- Полоса пропускания 300 кГц;
- Время нарастания  $\leq 1,2$  мкс;
- 2 диапазона: 10 мВ/А, 100 мВ/А;
- Максимальный ток: 200 Алик-пик или 70 Аскз;
- Погрешность  $\pm 3\% \pm 50$  мА ( $< 10$  Алик-пик);
- Максимальный размер проводника (диаметр) - 11 мм;
- Батарейное питание – 9 В.

## Характеристики CP4070A

Полоса пропускания	0 (DC)...300 кГц
Время нарастания	$< 1,2$ мкс
Максимальный ток	70 Аскз (АС)
Коэффициент трансформации	100 мВ/А
10 мВ/А	
Минимальная чувствительность	0,02 А
Погрешность	$\pm 3\%$ (до 10 Алик), $\pm 4\%$ (до 40 Алик)
Максимальный размер проводника	11 мм
Особенности	токосный пробник (тип «клещи») для измерения пост. и переменного тока (АС/DC) без разрыва цепи. Используется при анализе качества электроэнергии, для измерения гармоник тока, пусковых токов, пульсаций и эл.шума. Подключение к осциллографам, скопметрам и другим приборам имеющим вход BNC. Макс. пост. ток 200 Алик, длина соед. кабеля 1 м (коннектор BNC), установка нуля (DC-zero), питание 9В (Крона). Макс. рабочее напряжение 300 В кат III/ 600 В кат II, масса 310 гр

## Комплектация CP4070A

№	Наименование	Количество
1	Пробник токовый CP4070A	1