вный пробник

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Описание P-6501R

ОПИСАНИЕ ПАССИВНОГО ПРОБНИКА P-6501R:

- Полоса пропускания делителя 0...500 МГц;
- Пассивный делитель, коэффициент деления 10:1;
- Диапазон компенсации ёмкости 8...18 пФ;
- Автодетектирование делителя осциллографом;
- Корпус разъёма изолирован;
- В комплекте: микрозажим (крючок-шприц), доп. соединитель заземления «ножка»;
- Аксессуары для подключения к цепям и платам с высокой плотностью монтажа (насадка, изолир. колпачки, адаптер);
- Входное напряжение до 600 В / кат I (до 300 В / кат. II) уменьшаемое с частотой (DC+ peak AC).

Характеристики P-6501R

Полоса пропускания	500 МГц
Время нарастания	0,7 нс
Максимальное напряжение	600 В
Коэффициент ослабления	10
Входное сопротивление	10 МОм
Входная емкость	12 пФ
Особенности	длина 1,2 м

Комплектация P-6501R

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ P-6501R

№	Наименование	Количество
1	Пассивный пробник P-6501R	1
2	Микрозажим (крючок-шприц)	1
3	Дополнительный соединитель заземления «ножка»	1
4	Насадка для подключения к цепям и платам с высокой плотностью монтажа	1
5	Комплект изолированных колпачков для подключения к цепям и платам с высокой плотностью монтажа	1
6	Адаптер для подключения к цепям и платам с высокой плотностью монтажа	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование