



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Токовый пробник для осциллографов и мультиметров

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВОГО ПРОБНИКА ДЛЯ ОСЦИЛЛОГРАФОВ И МУЛЬТИМЕТРОВ PA-677:

Токовый пробник предназначен для регистрации тока и последующего преобразования его в соответствующий сигнал напряжения с подачей на вход осциллографа. Токовый пробник **PA-677** может с высокой точностью и разрешением измерять значения как постоянного (до 70 А), так и переменного (до 140 А п-п) тока в широком диапазоне частот (до 1 МГц).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКОВОГО ПРОБНИКА ДЛЯ ОСЦИЛЛОГРАФОВ И МУЛЬТИМЕТРОВ PA-677:

Параметр	Значение			
Технические характеристики				
Максимальный ток	DC: ± 70 А; AC: 140 Ап-п			
Частотный диапазон	DC...1 МГц (-3 дБ)			
2 диапазона	50 мВ/А; 500 мВ/А			
Точность	±(3%+20 мА) на диапазоне 500 мВ/А (20 мА...14 А) ±(4%+200 мА) на диапазоне 50 мВ/А (200 мА...100 А) ±15% на диапазоне 50 мВ/А (100 А...140 А)			
Разрешение	≥2 мА			
Время нарастания	0,35 мкс			
Питание	9 В, типа "Крона"			
Габаритные размеры	262 x 81 x 36 мм			
Максимальный обхват	10,3 мм			
Длина кабеля	100 см			
Вес	310 гр (без батареек)			
Таблица максимальных значений				
	Максимальное значение тока, А		Максимальное рабочее напряжение, В	Максимальное плавающее напряжение, В
	Диапазон 50 мВ/А	Диапазон 500 мВ/А		
DC	70	7	600	600
DC+АСпик	70	7	600	600
АСпик	70	7	600	600
АСпик-пик	140	14	1200	---
RMS CAT III	50	5	600	600
RMS CAT II	50	5	600	600
RMS CAT I	50	5	600	600

Комплектация PA-677

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ PA-677

№	Наименование	Количество
1	Токовый пробник PA-677	1

