



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ПАССИВНЫЙ

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОСОБЕННОСТИ ЩУПА ПАССИВНОГО P6139B:

- Пробник пассивный DC-500 МГц;
- Коэффициент ослабления 10х;
- Максимальное входное напряжение 300 Вскз CAT II;
- Входной импеданс 10 МОм/8 пФ;
- Диапазон компенсации 8...18 пФ;
- кабель 1,3 м;
- Для осциллографов **Tektronix** серии **DPO/MSO/TDS 3000/4000/5000/7000**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩУПА ПАССИВНОГО P6139B:

Параметр	Значение
Полоса пропускания	DC-500 МГц
Длина пробника	1,3 м
Коэффициент ослабления	10х
Входной импеданс	10 МОм/8 пФ
Максимальное входное напряжение	300 Вскз CAT II
Диапазон компенсации	8...18 пФ

Комплектация P6139B

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ P6139B

№	Наименование	Количество
1	Щуп пассивный P6139B	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83