



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
1К ТОКОВЫЙ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: CP4070



ОСОБЕННОСТИ ПРОБНИКА ТОКОВОГО CP4070:

- Токосный пробник для осциллографов;
- Полоса пропускания 150 кГц;
- Время нарастания $\leq 2,3$ мкс;
- 2 диапазона: 5 мВ/А, 50 мВ/А;
- Максимальный ток: 200 Алик-пик или 70 Аскз;
- Погрешность ± 2 %;
- Максимальный размер проводника (диаметр) - 10,3 мм;
- Батарейное питание — 9 В.

Характеристики CP4070

Полоса пропускания	0 (DC)...150 кГц
Время нарастания	< 2,3 мкс
Максимальный ток	70 Аскз (AC)
Коэффициент трансформации	50 мВ/А, 5 мВ/А
Минимальная чувствительность	0,05 А
Погрешность	± 2 %
Максимальный размер проводника	10,3 мм
Особенности	токосный пробник (тип «клещи») для измерения пост. и переменного тока (AC/DC) без разрыва цепи. Используется при анализе качества электроэнергии, для измерения гармоник тока, пусковых токов, пульсаций и эл.шума. Подключение к осциллографам, скопметрам и другим приборам имеющим вход BNC. Макс. пост. ток 200 Алик, длина соед. кабеля 2 м (коннектор BNC), установка нуля (DC-zero), питание 9В (Крона). Макс. рабочее напряжение 300 В кат III/ 600 В кат II, масса 310 гр

Комплектация CP4070

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CP4070

№	Наименование	Количество
1	Пробник токовый CP4070	1