ерениальный DPB5150A

Артикул: DPB5150A

ОСОБЕННОСТИ ПРОБНИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО DPB5150A:

- Полоса пропускания 100 МГц;
- Время нарастания ≤3,5 нс, 1:50 / 1:500;
- Дифференциальное напряжение ±150 / ±1500 В (DC+АСпик);
- 600 Вскз категории III или 1000 Вскз категории II между общей землей и одним из входов;
- Питание – USB, AC/DC, адаптер 5 В / 1 А.

Характеристики DPB5150A

Полоса пропускания	100 МГц
Время нарастания	3,5 нс
Напряжение, дифференциальный режим	±1500 В
Напряжение, режим с общей землей	600 В кат III, 1000 В кат II
Коэффициент ослабления	50 / 500
Входное сопротивление	Дифференциальный режим 10 МОм, с общей землей 5 МОм
Входная емкость	Дифференциальный режим 2 пФ, с общей землей 4 пФ
Источник питания	USB AC/DC адаптер 5 В/1 А

Комплектация DPB5150A

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DPB5150A

№	Наименование	Количество
1	Пробник дифференциальный DPB5150A	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование