бник дифференциальный

Артикул: DPB5700A

ОСОБЕННОСТИ ПРОБНИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО DPB5700A:

- Полоса пропускания 100 МГц;
- Время нарастания ≤3,5 нс, 1:100 / 1:1000;
- Дифференциальное напряжение ±700 / ±7000 В (DC+АСпик);
- 1000 Вскз категории III или 2300 Вскз категории II между общей землей и одним из входов;
- Питание – USB, AC/DC, адаптер 5 В / 1 А.

Характеристики DPB5700A

Полоса пропускания	100 МГц
Время нарастания	3,5 нс
Напряжение, дифференциальный режим	±7000 В
Напряжение, режим с общей землей	1000 В кат III, 2300 В кат II
Коэффициент ослабления	100 / 1000
Входное сопротивление	Дифференциальный режим 40 МОм, с общей землей 20 МОм
Входная емкость	Дифференциальный режим 2,5 пФ, с общей землей 5 пФ
Источник питания	USB AC/DC адаптер 5 В/1 А

Комплектация DPB5700A

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DPB5700A

№	Наименование	Количество
1	Пробник дифференциальный DPB5700A	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование