



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по России
и странам СНГ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: DPB5150



ОСОБЕННОСТИ ПРОБНИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО DPB5150:

- Полоса пропускания 70 МГц;
- Время нарастания ≤ 5 нс, 1:50 / 1:500;
- Дифференциальное напряжение ± 150 / ± 1500 В (DC+АСпик);
- 600 Вскз категории III или 1000 Вскз категории II между общей землей и одним из входов;
- Питание – USB, AC/DC, адаптер 5 В / 1 А.

Характеристики DPB5150

Полоса пропускания	70 МГц
Время нарастания	5 нс
Напряжение, дифференциальный режим	± 1500 В
Напряжение, режим с общей землей	600 В кат III, 1000 В кат II
Коэффициент ослабления	50 / 500
Входное сопротивление	Дифференциальный режим 10 МОм, с общей землей 5 МОм
Входная емкость	Дифференциальный режим 2 пФ, с общей землей 4 пФ
Источник питания	USB AC/DC адаптер 5 В/1 А

Комплектация DPB5150

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DPB5150

№	Наименование	Количество
1	Пробник дифференциальный DPB5150	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83