



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## Пробник дифференциальный

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



### ОСОБЕННОСТИ ПРОБНИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО DPB5700:

- Полоса пропускания 70 МГц;
- Время нарастания  $\leq 5$  нс, 1:100 / 1:1000;
- Дифференциальное напряжение  $\pm 700$  /  $\pm 7000$  В (DC+АСпик);
- 1000 Вскз категории III или 2300 Вскз категории II между общей землей и одним из входов;
- Питание – USB, AC/DC, адаптер 5 В / 1 А.

### Характеристики DPB5700

Полоса пропускания	70 МГц
Время нарастания	75 нс
Напряжение, дифференциальный режим	700 В/ 7000 Впост (в зав. от ослабления)
Напряжение, режим с общей землей	1000 Вскз / 2000 Вскз (кат III /кат II)
Коэффициент ослабления	100 / 1000
Входное сопротивление	Между входами 20 МОм, с общей землей 40 МОм
Входная емкость	Между входами 5 пФ, с общей землей 2,5 пФ
Особенности	Интерфейс BNC (изолированный). В составе диф. пробника - соед. провода с коннектором «банан» 4мм (2, кр/ черн), сменные наконечники - зажим крокодил (2, кр/ черн), зажим «крючок» (2 шт, кр/ черн), щупы (2 шт, кр/ черн). Питание пробника по USB от сетевого AC/DC адаптера (5 В/1 А)

### Комплектация DPB5700

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DPB5700

№	Наименование	Количество
1	Пробник дифференциальный DPB5700	1

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**