вый пробник

Артикул: GCP-1000

ПРИМЕНЕНИЕ ТОКОВОГО ПРОБНИКА GCP-1000:

Применяется для измерения постоянного и переменного тока (DC/ AC) при анализе качества электроэнергии, для измерения гармоник тока, пусковых токов, пульсаций и шума.

Характеристики GW Instek GCP-1000

Полоса пропускания	0 (DC)...1 МГц
Время нарастания	< 0,35 мкс
Максимальный ток	50 Аскз (AC/DC)
Коэффициент трансформации	500 мВ/А
50 мВ/А	
Минимальная чувствительность	0,02 А
Погрешность	±3 % (до 14 Апик), ±4 % (до 50 Апик)
Максимальный размер проводника	10,3 мм
Особенности	токовый пробник (тип «клещи») для измерения пост. и переменного тока (AC+DC TRMS) без разрыва цепи. Используется при анализе качества электроэнергии, для измерения гармоник тока, пусковых токов, пульсаций и эл.шума. Подключение к осциллографам, скопметрам и другим приборам имеющим вход BNC. Макс. импульсный ток 70 Апик, длина соед. кабеля 1 м (коннектор BNC), установка нуля (DC-zero), индикация перегрузки по току («Overload»), питание 9В (Крона) с приоритетом питания от штатного сетевого бл. питания. В комплекте сменный адаптер подключения к приборам с гнездами 4 мм/мама (мультиметр, вольтметр) . Макс. рабочее напряжение 600 В кат III, масса 260 гр

Комплектация GW Instek GCP-1000

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ GCP-1000

№	Наименование	Количество
1	Токовый пробник GCP-1000	1
2	Адаптер «BNC-банан 4 мм»	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование