ый пробник

Артикул: GCP-300

ПРИМЕНЕНИЕ ТОКОВОГО ПРОБНИКА GCP-300:

Применяется для измерения постоянного и переменного тока (DC/ AC) при анализе качества электроэнергии, для измерения гармоник тока, пусковых токов, пульсаций и шума.

Характеристики GW Instek GCP-300

Параметр	Значение
Полоса пропускания	0… 300 кГц
Диапазон измеряемых токов	50 мА…400 Апик (280 Аскз)
Пределы измерений	400А (10 мВ/А) и 40А (100 мВ/А)
Погрешность	< ±3 % (50 мА…40 Апик) < ±4 % (0,5 А…160 Апик) < ±15 % (160А….400 Апик)
Коэффициент преобразования	100 мВ/А; 10 мВ/А
Измерение AC+DC TRMS	Есть
Функция установки «0»-показаний постоянного тока (DC Zero)	Есть
Индикатор перегрузки по току «Overload»	Есть
Питание	9В (1 шт Крона), с приоритетом питания от сетевого адаптера
Максимальный раскрыв клещей	11 мм
Длина соединительного провода	1 м
Тип коннектора	BNC
Размер	280 x 70 x 32 мм
Масса	260 гр
Электробезопасность	категория III/ 300В, категория II /600В

Комплектация GW Instek GCP-300

№	Наименование	Количество
1	Токовый пробник GCP-300	1
2	Адаптер «BNC-банан 4 мм»	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование