ренциальный пробник

ОПИСАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПРОБНИКА P7633:

- Пробник дифференциальный 33 ГГц (30 ГГц - **P76TA**);
- TriMode;
- 2 адаптера:
  - **P76CA-xxx** (коаксиал.): коэффициент ослабления 0.25X / 0.5X / 1X / 2X / 4X, максимальное дифференциальное напряжение 2 Вп-п, рабочее окно -4 В...4В, напряжение смещения -4 В...+4 В, входной импеданс (DC) 50 Ом;
  - **P76TA**: коэффициент ослабления 1.25X / 2.5X / 5X / 10X / 20X, максимальное дифференциальное напряжение 10 Вп-п, рабочее окно -5 В...5В, напряжение смещения -4 В...+4 В, входной импеданс (DC) 225 Ом;
- Интерфейс TekConnect;
- Кабель 1 м;
- Совместимость с осциллографами **Tektronix серии DPO/DSA/MSO70000**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПРОБНИКА P7633:

Параметр	Значение
Полоса пропускания	33 ГГц (30 ГГц - **P76TA**)
Коэффициент ослабления	**P76CA-xxx:** 0.25X / 0.5X / 1X / 2X / 4X **P76TA:** 1.25X / 2.5X / 5X / 10X / 20X
Максимальное дифференциальное напряжение	**P76CA-xxx:** 2 Вп-п **P76TA:** 10 Вп-п
Рабочее окно	**P76CA-xxx:** -4 В...4В **P76TA:** -5 В...5В
Напряжение смещения	-4 В...+4 В
Входной импеданс (DC)	**P76CA-xxx:** 50 Ом **P76TA:** 225 Ом
Интерфейс	TekConnect
Длина кабеля	1 м

Комплектация P7633

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ P7633

№	Наименование	Количество
1	Дифференциальный пробник P7633	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование